

TÉ DE RACCORDEMENT LAITON MM20/27 - ÉCROU TOURNANT F20/27



■ • **CORPS EN LAITON BRUT**

■ • **ECROU TOURNANT POUR FACILITER LE RACCORDEMENT DU CHAUFFE-EAU**

DESCRIPTION	Permet le raccordement d'un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et la production d'eau chaude sanitaire - Ecroû libre et double mâle 3/4".
CARACTÉRISTIQUES	Té de raccordement MM 3/4" Ecroû tournant 3/4" Laiton brut
APPLICATIONS	Permet le raccordement d'un vase d'expansion sanitaire entre le groupe de sécurité et la production d'eau chaude sanitaire
CONDITIONS D'UTILISATION	Température d'entrée maxi : 90°C
COMPATIBILITÉ	Raccordement 3/4" (3/4")
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Avant montage, rincer la tuyauterie d'alimentation En cas de pression d'alimentation supérieure à 4 bars, il est nécessaire d'installer un réducteur de pression.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la production d'eau chaude sanitaire dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordement : Ecroû libre et double mâle 3/4".