

Référence : **8620-15**

FLEXIBLE POUR POMPE À CHALEUR - 2 ÉCROUS TOURNANTS 3/4" - 1500 MM



- **EPDM + TRESSE TEXTILE + CALORIFUGEAGE BS 13 DO ÉPAISSEUR 9MM LIMITANT LES DÉPERDITIONS.**
- **RACCORDS LAITON À ÉCROU TOURNANT ET PORTÉE PLATE**
- **SERTISSAGE INOX**
- **RACCORDEMENT POUR CHAUFFAGE ET CLIMATISATION**

DESCRIPTION	Longueur 1,50 mètre - EPDM + tresse textile + calorifugeage M1 épaisseur 9mm - Raccords laiton à écrou tournant et portée plate - Sertissage inox - Pression de service maxi. 6 bars - Température de -15° à +110°C.
CARACTÉRISTIQUES	Flexible pour pompe à chaleur : - Longueur 150cm - EPDM + tresse textile + calorifugeage Bs 13 DO épaisseur 9mm - Raccords laiton à écrou tournant et portée plate 3/4" - Sertissage inox - Pression de service maxi. 6 bars - Température de -15° à +110°C.
APPLICATIONS	S'installe sur une installation de chauffage avec PAC
CONDITIONS D'UTILISATION	Flexible calorifugé Épaisseur du calorifuge : 9 mm Plage de température : de -15°C à +110°C Pression max : 6 bars
COMPATIBILITÉ	Convient pour toutes les installations de chauffage
PRÉCAUTION D'EMPLOI	N'est pas adapté aux installations sanitaires