

## DÉBITMÈTRE DE COLLECTEUR POUR LAITON BRUT



### • DÉBIT DE 1 À 4 OU 5 LITRES/ MIN

Débitmètre de collecteur pour laiton brut - débit de 1 à 4 litres/minute

<b>DESCRIPTION</b>	Cet accessoire permet le réglage du débit dans chaque boucle d'une installation de plancher chauffant - Débit : de 1 à 4 litres/minute
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Pièce détachée de collecteur de plancher chauffant Pour collecteur laiton brut 2234-xx-26
<b>APPLICATIONS</b>	Plancher chauffant
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Ne convient que pour l'utilisation préconisée
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Convient à tous les collecteurs de plancher chauffant compatibles avec ses diamètres de raccordement
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	S'installe obligatoirement, sur le circuit retour
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
<b>GARANTIE ET EXCLUSION</b>	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Débit : de 1 à 4 litres/minute - Raccordement : 3/4 Ek