

## ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ



Facilité d'entretien et de maintenance grâce aux parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire. Temporisation de 15 secondes pour éviter le gaspillage de l'eau et favoriser l'économie d'énergie.

<b>DESCRIPTION</b>	Chromé - Fonctionnement avec fermeture automatique temporisée - Temporisation 15 secondes selon norme UNI-EN816 - Poussoir en laiton chromé - Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire - Fonctionnement avec pression de 0,5 à 6 bars - Corps solide en laiton chromé. - Livré avec anneaux indicateurs rouge/bleu interchangeables.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Pour eau froide ou pré-mélangée. Avec anneaux indicateurs rouge /bleu interchangeables. Fermeture automatique temporisée à 15 +/-3 secondes à 3 bars selon norme UNI-EN816. Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire. Bouton poussoir laiton chromé. Corps solide en laiton chromé. Pression d'utilisation de 0,5 à 6 bars (recommandée 3 max 5 bars). Température de 5 à 65°C. Raccordement mâle 15/21.
<b>APPLICATIONS</b>	Collectivités
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Fermeture automatique temporisée : 15 secondes selon norme UNI-EN816
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Conforme aux réglementations en vigueur
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité


Réf.

8250

Gencod

8029384132598

Coloris : Gris / Argent



# ondée

---

**SPECIFICATIONS  
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

---

Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente.

---

**PRESCRIPTION DE POSE**

Temporisation de 15 secondes.  
Pression d'alimentation de 0,5 à 8 bars.

---

**PRESCRIPTION  
D'ENTRETIEN**

Nettoyer les surfaces chromées avec eau et savon (éviter les détergents agressifs) et essuyer avec un chiffon.

---